


Alkalmazások ipari szivattyúkhöz



A Loctite® Nordbak® 7221 vegyileg ellenálló bevonat védi a szivattyúkat a vegyi anyagoktól és az eróziótól. Lásd 52 + 58. oldal



A Loctite® Nordbak® 7218 kopásálló anyag és/vagy a Loctite® Nordbak® 7227 vagy a Loctite® Nordbak® 7228 ecsetelhető kerámia, helyreállítja, bevonja, és védi a csigavonalakat. Lásd 52. oldal



A Loctite® Nordbak® 7227 vagy a Loctite® Nordbak® 7228 ecsetelhető kerámia, helyreállítja, bevonja, és védi a járókeréket. Lásd 52. oldal

A Loctite® 8023 tengeri minőségű berágódásgátló megelőzi a korróziót és a berágódást a tömszelence anyáin valamint a járókerék berágódását a tengelyen. Lásd 26. oldal



Kopott tengelyek felújítása Loctite® 3478 Superior Metal termékkel. Lásd 54. oldal



A Loctite® 572 menettömítő tömíti és védi a csatlakozásokat. Lásd 30. oldal



A Loctite® 243 közepes szilárdságú csavarrögzítő megelőzi a korróziót és rögzíti az összekötőcsavarokat. Lásd 24. oldal



A Loctite® 2701 nagy szilárdsággal rögzíti a szerkezeti csavarokat. Lásd 46. oldal



A Loctite® 577 vagy a Loctite® 572 menettömítő tömíti a menetes alkatrészeket. Lásd 8. oldal



A Loctite® 518 felülettömítő bármilyen méretű tömítés készítéséhez. Lásd 34. oldal



A Loctite® 641 rögzítő megelőzi a berágódást és a korróziót amellet, hogy rögzíti a csapágyakat. Lásd 16. oldal



A Loctite® 8023 tengeri minőségű berágódásgátló megelőzi a csavarok korrózióját és berágódását. Lásd 14. oldal



A Loctite® 243 csavarrögzítő megelőzi a reteszhorony kopását vagy a Loctite® 660 Quick Metal rögzítő kijavítja a reteszhorony kopását. Lásd 40 + 42. oldal



A Loctite® 222 vagy Loctite® 243 megelőzi a beállítócsavarok kilazulását. Lásd 44. oldal



A Loctite® 243 és a Loctite® 248 közepes szilárdságú csavarrögzítő biztosítja és megelőzi a szivárgást a csatlakozó felületek között. Lásd 10 + 18. oldal



A Loctite® 8104 termék keni az O-gyűrűket és megelőzi azok sérüléseit. Lásd 12. oldal

