

LOCTITE®

Loctite® 2400 és 2700

Elsők egészségben és biztonságban

Csavarrögzítőink a megnövekedett egészségügyi és biztonsági követelményeknek is megfelelnek az eredeti műszaki tulajdonságaik megtartása mellett. A Loctite® 2400 és 2700 hozzájárul a biztonságosabb munkavégzéshez.



Henkel



A
megbízható
működésért

www.loctitesolutions.com

Loctite® 2400 és 2700

Elsők egészségben és biztonságban

Folyamatosan termékeink biztonságosságának növelésén dolgozunk, és ebben a folyamatban jelent mérföldkövet a Loctite® 2400 és 2700 termékek megjelenése. Ez a közepes és nagy szilárdságú csavarrögzítő "üres" biztonsági adattalappal* rendelkezik.



Tulajdonságok

Előnyök

Rögzít és tömit	Két probléma megoldása egy lépésben
Nincs veszélyt jelző piktogram, nincs veszélyre és a biztonságos használatra utaló „R” és „S” mondat	Foglalkozás egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése
“Üres” Biztonsági adattalp*	Megfelel az üzemorvosok legszigorúbb követelményeinek
A kikeményedett termék kiváló vegyszerállósággal rendelkezik	Ellenáll az iparban alkalmazott vegyi anyagoknak
Kikeményedés után kiváló hőállósággal rendelkezik	150 °C-ig hőálló

Loctite® 2400 és 2700 csavarrögzítőket az iparban és az autóiiparban különféle menetes fémszerelvények rögzítésére és tömitésére lehet használni.

*Nincs bejegyzés az (EC) No. 1907/2006 - ISO 11014-1 (44/2000 (XII.27) EüM) szerinti biztonsági adattal 2, 3, 15. és 16. pontjában.

Műszaki jellemzők

Loctite® 2400

Loctite® 2700

Termék típus	Anaerob csavarrögzítő	Anaerob csavarrögzítő
Szilárdság	Közepes	Nagy
Szín	kék, fluoreszkál	Zöld, fluoreszkál
Viszkozitás	3,000 mPa·s	500 mPa·s
Tixotróp	Igen	Nem
Nyírószilárdság acélon	9 N/mm ²	18 N/mm ²
Maximális menetméret	M36	M20
Kiszereelés	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml

További adatok a műszaki adattalpon találhatóak.

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatóul szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási javaslatokkal kapcsolatban.



Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc u. 6.
Tel: (06-1) 372-5677
Fax: (06-1) 372-5678
www.loctitesolutions.com