

LOCTITE®

Loctite® 5188

Rugalmas anaerob felülettömítő

Ragasztó-, tömítő- és felületkezelő anyagok alkotják a Henkel termékinálatának meghatározó részét. A Loctite® 5188 nagy rugalmassággal rendelkező tömítőanyag a legújabb anaerob felülettömítő technológiát képviseli.



Reliability
at work

www.loctitesolutions.com

Loctite® 5188

Rugalmas anaerob felülettömítő



A Loctite® 5188 termék különleges felhasználási igényeknek is megfelelő, kiváló tapadással és rugalmassággal rendelkező felülettömítő, mely tulajdonságait hő okozta öregedés után is megtartja. A gyártók és beszállító partnereik régóta élvezik az anaerob felülettömítő anyagok gazdasági és műszaki előnyeit. A Loctite® 5188 felülettömítő termék új korszakot jelent az anaerob technológiában.

Tulajdonságok	Előnyök
Kiváló rugalmasság hő hatására történő öregedés után is	Nagy igénybevételnek kitett karimák esetében kiegyenlíti a mikromozgásokat
Kiváló tapadás fémeken, különösen alumíniumon	Lehetővé teszi kis tömegű (könnyűfém) karimás kötések kialakítását
Biztosítja fém a fém karimás csatlakozások kialakítását	Ellenőrizhető a túrésekből adódó méretlanc
Azonnali tömítés kis nyomással szemben	Azonnali gyártósori nyomáspróba lehetősége
A megkötött termék kiváló vegyszerállósággal rendelkezik	Alkalmos olajjal és hűtőközegekkel szembeni tömítésekhez
A megkötött termék kiváló hőállósággal rendelkezik	Kiváló motorok és részegységeinek tömítésére
Nem érzékeny kisebb olajszenyeződésekre	Olajjal enyhén szennyezett felületeken is alkalmazható

A Loctite® 5188 az általános- és autóipar számos területén alkalmazható felülettömítő termék. Jellemző felhasználási terület a megmunkált fém-fém felületek tömítése, például hajtóműveknél, fedeleknél, gépházaknál.

Műszaki jellemzők			
Termék típus	Anaerob felülettömítő	Különbéle anyagokkal szembeni tömítő hatás	
Szín	Piros, fluoreszkáló		
Viszkozitás	23,000 mPa·s (tixotróp)	• Motorolaj	Kiváló
Nyírószilárdság acélon	7 N/mm ²	• Víz / glikol	Kiváló
Nyírószilárdság alumíniumon	8 N/mm ²	• Hajtóműolaj automata váltókhöz	Kiváló
Szakadási nyúlás	180 %	Kiszerezés	2 l flakon dobozban
		*Megjegyzés: a 300 ml-es kartus adagolópisztollyal alkalmazható	300 ml kartus
			50 ml harmonikás tubus*

További adatok a műszaki adatlapon találhatóak.

A leírásban megadott adatok tájékoztató jellegűek. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási tanácsaival kapcsolatban.



Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák
Loctite Divízió
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc u. 6.
Tel: (06-1) 372-5677
Fax: (06-1) 372-5678
www.loctite.hu

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009