

# LOCTITE

## Loctite® 5980 Quick Gasket Univerzális felülettömítő

- Azonnali tömítés kis nyomással szemben
- Könnyű használhatóság
- Alkalmazható minden típusú peremes felületen
- Tartós ellenállóképesség



Henkel



# Loctite® 5980 Quick Gasket - Gyorstömítő



A Loctite® 5980 Quick Gasket tartósan rugalmas, megbízható, hosszú ideig tartó tömitést biztosít. A termék használata nagyon egyszerű, kiszerezése szabályozható kiáramlású, nagy pontosságú adagolást biztosít.

## Tulajdonságok és előnyök:

- Fém és műanyag felületek tömitésére egyaránt alkalmas, kisebb felületi sérüléseket is tömit
- Kiváltja a legtöbb papír és parafa tömitést
- Alkalmas a hagyományos, vágott tömitések tömitő hatásának fokozására
- Kiváló tapadás, tartós rugalmasság
- A tisztításon kívül nem igényel speciális felület előkészítési eljárást
- Szétszerelhetőséget biztosít
- Hosszú ideig tartó ellenállás ásványolajokkal, szintetikus olajokkal, víz/glikollal szemben
- Rövid ideig ellenáll benzinnel és gázolajjal szemben
- Hőállóság -60°C és +200°C között, rövid ideig +250°C-ig
- Szabályozható adagolás, a termék 100%-ban felhasználható
- Egyszerű használat, a termék felviteléhez nincs szükség semmilyen további eszközre



## Jellemző felhasználási területek:

Motorok, hajtóműházak, olajteknők, sebességváltók, lánchajtás burkolatok  
Szivattyúk, termosztát házak, hőcserélők, elektromos berendezések védelme, szigetelése

További adatok a termék műszaki adatlapján találhatóak, vagy lépjen kapcsolatba a helyi műszaki szaktanácsadóval.

## Egyszerű használat

- **Nincs termék veszteség**
- **Gyors és pontos adagolás**
- **A termék 100 %-ban felhasználható**

## Termékrendelési információk

Kiszerezés	200 ml, sűrített
Kiszerezési mennyiség	6 db /doboz
IDH szám	1299748

A termék műszaki adatlapja letölthető a [www.loctite.com](http://www.loctite.com) oldalról.

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatóul szolgálnak. Kérjük, a termékek további specifikációival, felhasználási javaslataival kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival.



**Henkel Magyarország Kft.**  
**Ragasztás Technológiák**  
H 1113 Budapest  
Dávid Ferenc utca 6.  
Tel. (06-1) 372-5677  
Fax: (06-1) 372-5678  
[www.loctite.hu](http://www.loctite.hu)

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009