

LOCTITE®

Loctite® 276

Gyors kikeményedésű csavarrögzítő

Nagy szilárdságú, aktív és passzív fémeken is gyorsan kikeményedő anaerob rögzítő. Számos hasznos tulajdonságával a Loctite®276 a legújabb fejlesztéseket képviseli.



Loctite® 276

Gyors kikeményedésű csavarrögzítő

A Loctite® 276-ot csavarmentek tartós rögzítésére és tömítésére fejlesztették ki. A termék alkalmazása olyan felhasználóknak ideális, akik növelni, gyorsítani szeretnék termelésüket. A Loctite®276 minden kompromisszum nélkül megfelel ezeknek a feltételeknek.



| Tulajdonságok | Előnyök |
|--|--|
| Rögzít és tömít | Csavarrögzítéshez egy lépésben nyújt megoldást |
| Gyorsan kikeményedik | Használatával növelhető a gyártási sebesség Nincs felesleges várakozási idő, pl. gyártósori tesztre |
| Nagy szilárdságot biztosít még passzív fémeken is | Nikkelezett, vagy más galvanizált felületekre is használható |
| Európai irányelvhez (GAS) harmonizált (EN 751-1) | Kiváló menetes csőcsatlakozásokhoz, szelepekhez és kötőelemekhez |
| A kikeményedett termék kiváló vegyszerállósággal rendelkezik | Alkalmos csövek menetes csatlakozásainak tömítésére Vegy ellenálló képessége kiváló |
| Kikeményedés után kiváló hőállósággal rendelkezik | 150 °C-ig hőálló |
| Megbízható működés alacsony hőmérsékleten is | Nincs szükség aktivátorra |

A Loctite® 276 csavarrögzítőt az iparban számos területen használhatjuk, fém-fém konstrukcióknál, mint például szelepek fém kötőelemeinél, kapcsoló és folyamatirányító berendezéseknél.

Műszaki jellemzők

| | |
|--|-----------------------|
| Termék típus | Anaerob csavarrögzítő |
| Szín | Zöld, fluoreszkáló |
| Viszkozitás | 500 mPa·s |
| Oldási nyomaték nikkelezett csavaron (M10) | 50 Nm |
| Oldási nyomaték acél csavaron (M10) | 60 Nm |
| Nyírószilárdság acélon | 30 N/mm ² |
| Maximális menetméret | M20 |
| Kiszerezés | 50 ml, 250 ml |

További adatok a műszaki adatlapon találhatóak.

A leírásban megadott adatok tájékoztató jellegűek. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási tanácsaival kapcsolatban.



Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák

Loctite Divízió

H-1113 Budapest

Dávid Ferenc u. 6.

Tel. (06-1) 372-5677

Fax (06-1) 372-5678

www.loctitesolutions.com

www.loctite.hu

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009